騒音計

品番 ***TM-102*** 価格 **￥22,000**

品番 ***TM-103***（データロガー付） 価格 **￥44,000**

- A/C特性
- FAST/SLOW
- オートレンジ
- ホールド機能
- Max.Min値表示
- オートパワーオフ機能（5分）

●使い方簡単なオートレンジ機能付
●別売、騒音キャリブレータにて校正が可能です（CENTER-326）
●データロガー付なので記録を残せます（TM-103）
●測定値をソフトでPCに取り込み、データ解析（TM-103標準付属）

仕様

	TM-102	TM-103
マイクロホン	エレクトレットコンデンサマイクロホン	
測定範囲	レベル：30～130dB、周波数：31.5Hz～8KHz	
本体精度	±1.5dB（基準条件@94dB、1KHz）	
表示分解能	0.1dB	
レンジ切換	オートレンジ（30～130dB）	
周波数特性	A特性：30～130dB、C特性：35～130dB	
ディスプレイ	4桁液晶ディスプレイ、バックライト付、0.5秒／回	
データロガー	―	14,000pts、サンプリング時間：1秒～7時間59分59秒
インタフェース	―	RS-232C付
使用環境	5～40℃、80% RH以下	0～40℃、10～90% RH
電源／電池寿命	006P（9V）電池×1、電池寿命：約50時間	
サイズ／質量	55W×38D×200Hmm ／約170g（電池含む）	
標準付属品	006P（9V）電池×1、防風スクリーン、ソフトケース、取扱説明書、保証書	006P（9V）電池×1、防風スクリーン、ソフトウエア（英語版）、ソフトケース、取扱説明書、保証書

騒音計

品番 ***SD-5000A*** 価格 **￥29,800**

品番 ***SD-7000A***（RS-232C 出力） 価格 **￥36,000**

品番 ***SD-8000A***（データロガー付） 価格 **￥49,000**

- A/C 特性
- FAST/SLOW
- AC/DC 出力
- データホールド機能
- Max.Min値表示機能

●アナログ出力付の本格派ハンディー型
●A/C特性、FAST/SLOWに対応
●オートレンジ（30～130dB）機能付で数値とバーグラフで表示します（SD-7000A・SD-8000A）
●データロガー付なので本体に記録が残すことができデータ管理が簡単（SD-8000A）
●50dBのダイナミックレンジ

仕様

品番	SD-5000A	SD-7000A	SD-8000A
マイクロホン	エレクトレットコンデンサマイクロホン		
測定範囲	レベル：30～130dB、周波数：31.5Hz～8kHz		
本体精度	±1.5dB（基準条件94.1dB@1kHz）		
レンジ切換	3段階（Low:30～80dB、Med:50～100dB、Hi:80～130dB）	4段階（Low:30～80dB、Med:50～100dB、Hi:80～130dB、Auto:30～130dB）	4段階（Low:30～80dB、Med:50～100dB、Hi:80～130dB、Auto:30～130dB）
ディスプレイ	4桁液晶ディスプレイ、2回／秒		
外部出力	AC出力：フルスケール時1Vrms、DC出力：10mV/dB		
インタフェース	―	RS-232C	RS-232C
データロガー	―	―	32,000データ サンプリング：1～60秒
電源	006P（9V）電池×1		
サイズ／質量	275L×64W×30Dmm ／約295g（電池含む）		
使用環境	0～+40℃、10～90%RH以下		
標準付属品	調整用ドライバ、防風スクリーン、3.5mm径プラグ、ハードケース、006P（9V）電池×1、取扱説明書、保証書		
	―	―	ソフトウエア（英語版）・USBケーブル
オプション	ACアダプタ　TP-041価格￥5,500		

SDカード付騒音計

品番 ***SL-4023SD*** 価格 **￥42,000**

- A/C 特性ウエイト
- FAST/SLOW
- SD メモリカード
- RS-232C 出力端子付
- バックライト機能

●SDカード付なのでソフトウエアなしで簡単にPCへデータのダウンロードが可能
●A/C特性、FAST/SLOWに対応
●学校、工場、機械などの騒音量測定に
●暗い所でも安心のバックライト機能付

仕様

マイクロフォン	コンデンサマイクロフォン
測定範囲	レベル：30～130dB、周波数：31.5Hz～8kHz
表示分解能	0.1dB
メモリ	SDメモリカード サンプリング時間：1、2、5、10、30、60、120、300、600、1,800、3,600秒
サンプリングタイム	約1秒
本体精度	±1.4dB（基準条件94dB@1kHz）
ディスプレイ	液晶ディスプレイ
インタフェース	RS-232C
電源	単3電池×6またはACアダプタ　FAC-23（別売）
サイズ／質量	245L×68W×45Dmm ／約489g（電池含む）
使用環境	0～50℃、85%RH以下
標準付属品	防風スクリーン、単3電池×6、SDカード（2GB）、取扱説明書、保証書
オプション	ACアダプタFAC-23　￥5,500